

Клапан МКПВ20/3Т2Р3 (аналог 20-32-1-11)

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 20/3 Т2Р3 трубным монтажом применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 20/3 Т2Р3** поставляются крепежные болты.

Структура условного обозначения:

МКПВ 20/3 Т2Р3	-Клапан предохранительный.
МКПВ 20 /3 Т2Р3	-Условный проход Ду=20 мм.
МКПВ 20/ 3 Т2Р3	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 20/3 Т 2Р3	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 20/3 Т 2 Р3	-Исполнение по функционально-конструктивным: 2-дистанционное гидравлическое управление разгрузкой.
МКПВ 20/3 Т2 Р 3	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 20/3 Т2Р 3	-Номинальному давлению настройки: 3-32 МПа

Технические параметры:

Наименование	Ду, мм	Q, л/мин	Р, Мпа	Вес
МКПВ-10/3Т(*)... (Т-резьбовое исполнение)	10	80	6,3÷32	4,85
МКПВ-20/3Т(*)...	20	160	6,3÷32	5,35

