

Клапан МКПВ32/ЗТ2Р2 (аналог 32-20-1-11)

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 32/З Т2Р2 трубным монтажом применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 32/З Т2Р2** поставляются крепежные болты.

Структура условного обозначения:

МКПВ 32/З Т2Р2	-Клапан предохранительный.
МКПВ 32 /З Т2Р2	-Условный проход Ду=32 мм.
МКПВ 32/ З Т2Р2	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 32/З Т 2Р2	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 32/З Т 2 Р2	-Исполнение по функционально-конструктивным: 2-дистанционное гидравлическое управление разгрузкой.
МКПВ 32/З Т2 Р 2	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 32/З Т2Р 2	-Номинальному давлению настройки: 2-20 МПа

Технические параметры:

Наименование	Ду, мм	Q, л/мин	Р, Мпа	Вес
МКПВ-10/ЗТ(*)... (Т-резьбовое исполнение)	10	80	6,3÷32	4,85
МКПВ-20/ЗТ(*)...	20	160	6,3÷32	5,35

