

Гидрораспределители ВММ6.64 (1РММ6.64)






Длина	145 мм
Ширина	44 мм
Вес	1.4 кг

Гидрораспределитель ВММ6.64, аналог 1РММ6.64, с условным проходом 6 мм с пружинным возвратом предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах. Гидравлические распределители типа **ВММ6** нашли широкое применение в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и дорожно-строительной технике. **Гидрораспределители ВММ** работают на минеральных маслах с кинетической вязкостью от 10 до 400 мм²/с с номинальной толщиной фильтрации не грубее 25 мкм. Разрешается эксплуатация гидрораспределителей при температуре окружающей среды от -40 до +55°С. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4, О4, ХЛ1 по ГОСТ 15150.


Технические характеристики:

Наименование	ВММ 6
Рабочее давление, макс. порты Р,А,В, Мпа	31.5
Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа	10
Расход макс., л/мин	60
Рабочая жидкость	минеральное масло
Температура рабочей жидкости	-20С+70С
Вязкость, мм2/с	2,8-380
Масса, кг	1,4


Структура условного обозначения:

ВММ	6	64		УХЛ4
				УХЛ4 - для районов с умеренным климатом
				Фиксация золотника в крайних положениях: без обознач. - без фиксации Ф - с фиксацией
				Гидравлическая схема золотника: <div> <div>14</div>  </div> <div> <div>24</div>  </div> <div> <div>34</div>  </div> <div> <div>44</div>  </div> <div> <div>64</div>  </div> <div> <div>574E</div>  </div> <div> <div>574A</div>  </div> <div> <div>574</div>  </div> <div> <div>573</div>  </div>
				6 - условный проход
ВММ - тип устройства				

Габаритные размеры:



Присоединительные размеры в мм. ВММ6:



Приобрести **гидрораспределитель ВММ6.64** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).