

2Г 13-35 МЛ

НА...74М...

НАР,НАС,НАМ,НАД НАР,НАРГ,НАСГ,НАМ,НАМГ

Параметры

45 90 224 450 112.112 224.224

Рабочий объем насоса, см³

аксиально-поршневого

45 90 224 450 112.112 224.224

шестеренного

28 28 28 28 28 28

Номинальная подача насоса, (л/мин)

аксиально-поршневого

57 115 200 400 100.100 200.200

шестеренного

33 33 22 22 22 22

Давление на выходе поршневого насоса, (МПа)

номинальное

32

максимальное

40

Давление на выходе шестеренного насоса, (МПа)

номинальное

2,5

максимальное

3

Номинальная мощность насоса, (МПа)

аксиально-поршневого

37 68 118 240 118 240

шестеренного

1,9 1,9 1,25 1,25 1,25 1,25

КПД насоса , не менее

0,83 0,85 0,89 0,89 0,89 0,89

Частота вращения, об/мин						
номинальная	1500	1500	1000	1000	1000	1000
максимальная	1500	1500	1500	1000	1500	1000
минимальная	500	500	500	500	500	500
Предельное значение среднего уровня звука , дБ(А) при номинальном режиме работы	85	87	87	94	87	94
Средний ресурс при номинальных оборотах, (ч)	5000					
Масса, (кг)	122	180	340	525	340	525

НА...-32

Параметры	НА- 4/320М	НА- 6,3/320М	НА- 10/320М	НА- 16/320М	НА- 25/320М	НА- 32/320М
Рабочий объем , куб.см.	4	06.мар	10	16	25	32
Номинальная подача, л/мин	5,25	8,3	13,5	22	34,8	45
Давление на выходе из насоса, (МПа):						
номинальное	32					
максимальное	40					
Частота вращения, (об/мин)						
номинальная	1500					
максимальная	1800					
минимальная	300					
Номинальная мощность, кВт	3,3	5,3	8,3	13,4	20,8	26,8
КПД насоса, не менее	0,82	0,82	0,86	0,86	0,87	0,88

Предельное значение среднего уровня звука, дБ(А) ,при номинальном режиме работы

78

82

Масса, кг

21

48

НАПЭЛ

Параметры

**НАПР 140-
20**

**НАПЭ 140-
20**

**НАПЭС 140-
20**

Рабочий объем,смЗ :

номинальный

140

минимальный

14

Подача, л/мин:

номинальная

200

минимальная при номинальном двлении

20

Давлене на выходе из насоса, МПа:

минимальное

20

максимальное

25

Давление на входе, МПа:

минимальное

0,085

максимальное

5

Номинальная мощность,кВт

71,82

75,12

76

КПД насоса, не менее

0,91

0,87

0,86

Время реверса потока масла, с ,не более

14,6

Подача вспомогательного пластинчатого насоса, л/мин	14,6		18/35
Давление управления, МПа, при номинальном давлении на выходе	5=0,5		
Частота вращения , об/мин:			
номинальная	1500		
максимальная	1500		
минимальная	960		
Высота самовсасывания, м , не более	0,5		
Максимальное давление дренажа, МПа	0,05		
	100	146,5	154
Масса, кг ,не более	119	159,5	167
Тип вспомогательного пластинчатого насоса	НПл12,/16		НПл16-32/6,3

РНАД, РНАС, РНАМ, РНА1Д

Наименование	Раб V см3	Подача л/мин	Давл. Мпа	Кол-во об/мин	Масса кг.	Габаритные разм. ДхШхВ	Тип регулятора	Примечание
1НАСФ 63/22	63	89	22	1500	73	538х210х338	следающий	с реверсом по потоку
1НА4МФ 63/22	63	89	22	1500	92	538х275х422	эл. гидр. на 4 подачи	с реверсом по потоку
НАРФ 63/22	63	89	22	1500	62	431х210х343	ручной	с реверсом по потоку
1НАРФ 63/22	63	89	22	1500	65	538х210х343	ручной	с реверсом по потоку
НАРФ 63/22-Л	63	89	22	1500	62	431х210х343	ручной	с реверсом по потоку

1НАРФ 63/22-Л	63	89	22	1500	65	538x210x343	ручной	с реверсом по потоку
НАДФ 63/22	63	до 89	22	1500	65	431x210x398	регулятор мощности	без реверса
1НАДФ 63/22	63	до 89	22	1500	68,7	538x210x398	регулятор мощности	без реверса
НАД1Ф 63/22	63	87	22	1500	65	431x210x360	регулятор мощности	без реверса
НА...74М 45/32	45	57	32	1500	137			
НА...74М 90/32Ш	90	122	32	1500	190			
НА...74М 224/32Ш	224	200	32	1500	358			
1РНАС 32/35	32	45	32	1500	40	572x246x334	следающий	с реверсом по потоку
1РНАС 63/35	63	89	32	1500	66	619x290x349	следающий	с реверсом по потоку
1РНАС 125/35	125	178	32	1500	136	758x372x455	следающий	с реверсом по потоку
1РНАС 250/35	250	356	32	1500	238	871x440x501	следающий	с реверсом по потоку
РНАС 32/35	32	45	32	1500	40	572x246x334	следающий	
РНАС 63/35	63	89	32	1500	66	619x290x349	следающий	без реверса по потоку по спец. Заказу
РНАС 125/35	125	178	32	1500	136	758x372x455	следающий	
РНАС 250/35	250	356	32	1500	238	871x440x501	следающий	
1РНАП1 63/35	63	89	32	1500	66	619x290x350		
1РНАП1 125/35	125	178	32	1500	136	758x372x460	дистанционное пропорциональное изменение подачи	с реверсом по потоку (без реверса по спец. Заказу)
1РНАП1 250/35	250	356	32	1500	238	874x440x520		

1РНАП1 63/35-01	63	89	32	1500	66	619х290х350		
1РНАП1 125/35-01	125	178	32	1500	136	758х372х460	без реверса по потоку	
1РНАП1 250/35-01	250	356	32	1500	238	874х440х520		
РНА1Р 32/35	32	45	32	1500	42	503х246х262	ручной	
РНА1Р 63/35	63	89	32	1500	64	560х290х300	ручной	без реверса по потоку
РНА1Р 125/35	125	178	32	1500	136	663х372х380	ручной	
РНА1Р 250/35	250	356	32	1500	246	796х440х435	ручной	
1РНА1Р 32/35	32							