

2Г 13-36 МЛ

Насос аксиально-поршневой регулируемый 2Г 13-36 МЛ (Объем 140 см³, Р 16 Мпа, Вес 151 кг)

Основные технические характеристики:

- Рабочий объем: 140 см³;
- Частота вращения: 1500 об/мин;
- Подача: 200 л/мин;
- Давление на выходе: 21 МПа;
- Номинальное давление: 16 МПа;
- Номинальная мощность (на входе): 61,5 кВт;
- Масса: 151 кг.

Оборудование насос аксиально-поршневой регулируемый **2Г 13-36 МЛ** (Объем 140 см³, Р 16 Мпа, Вес 151 кг) дает возможность реконструировать ваше предприятие или просто увеличить производительность. Очень востребовано в производственных работах, а также широко применяется в сельскохозяйственных и коммунальных работах. Наша компания продает товары достойного качества и высокой степени надежности.

Если вас заинтересовал насос аксиально-поршневой регулируемый **2Г 13-36 МЛ** (Объем 140 см³, Р 16 Мпа, Вес 151 кг) и вы хотели бы его приобрести, то пожалуйста свяжитесь для этого с нашими менеджерами по продаже. Проконсультироваться по характеристикам насоса аксиально-поршневой регулируемый **2Г 13-36 МЛ** (Объем 140 см³, Р 16 Мпа, Вес 151 кг) или получить другую интересующую вас информацию можно по телефону +7 (903) 797-07-74.

Габаритные и присоединительные размеры аксиально-поршневых насосов 2Г 13-36 МЛ:

