МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

DCB B600-1000 шестеренный насос (круглый)

Описание

Гидронасос износостойкий сделан из легированной стали 40Х,и упорные шайбы на передней и задней из стали и бронзы что гарантирует надежность насоса . Насос имеет свои особенности: низкий уровень шума, большая производительность, небольшой импульс и стабильная работа.

Гидронасос широко используется в деревообрабатывающем оборудовании, производства фанеры, оборудовании для резинотехнической промышленности, в нефтеперерабатывающей отрасли , а также в гидравлических и масляных станциях с давлением ниже 3.5Мра и даже использоваться в качестве водяного насоса после антикоррозийной обработки.

Технические характеристики

Модель	подача, л/мин	давление, Мпа	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	КПД агрегата, %	Входное отверстие	Выходное отверстие	Потребляемая мощность привода, кВт
DCB-B600	400/600							29
DCB-B700	460/700							32
DCB-B800	530/800	3,50	960/1450	>90	>80	Z2 1/2"	Z 2"	37
DCB-B900	600/900							42
DCB-B1000	660/1000							49

Габаритные размеры

Модель	DCB-B600	DCB-B700	DCB-B800	DCB-B900	DCB-B1000
H	355	375	395	415	435