

Насос shimadzu SGP1

Насосы Shimadzu серии SGP1 SGP2 нашли широкое применение на автомобильных крановых установках Tadano, Unic, Maeda, Nansei, Shin Maywa а так же в другой мобильной технике.

Пример условного обозначения насоса SGP

SGP1 - 32 D S H 1- L

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Где:

(1) SGP1 серия насоса

(2) Посадочный диаметр фланца насоса

- Ф82

А Ф82,55

В Ф85

С Ф80

(3) Рабочий объем насоса

(4) Монтажные положения всасывающие и нагнетающих отверстий

- D нижний подвод на задней крышке

- F боковой подвод на задней крышке

- А боковой подвод на корпусе насоса

(5) Размеры всасывающих и нагнетающих отверстий

SAE боковой подвод на корпусе насоса

Фланцевое соединение

всасывание Ф25 фланец 4 болта M10x1,25

нагнетание Ф20 фланец 4 болта M10x1,25

G дюймовая резьба

всасывание G1

нагнетание G1/2 или G3/4

S метрическая резьба

всасывание M27x2

нагнетание M22x1.5

(6) Монтаж

Н горизонтальный на 2 х болтах 106

Н1 горизонтальный на 2 х болтах 130

(7) Вал

1- Шлицевой вал 10 шлицов

5- Шлицевой вал 13 шлицов

- вал со шпонкой

(8) L - левое вращение

R - правое вращение

Технические характеристики насосов SGP1

Модель насоса	Рабочий объем см3	Давление Мпа		Частота вращения			КПД насоса
		Номинальное	Максимальное	Мин	Номинал.	Максимал.	
SGP1-19	19						
SGP1-23	23						
SGP1-25	25						
SGP1-27	27	20	25	600	2500	3000	92
SGP1-30	30						
SGP1-32	32						
SGP1-36	36						

