

Насос пластинчатый YB-D

Пластинчатые насосы серии YB-D с рабочим объемом от 4 до 100 ml/r и максимальным давлением 10 Мпа отличаются высокой производительностью и низким уровнем шума. Насосы серии YB-D нашли широкое применение в различных гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Технические характеристики насосов YB-D

Вспомогательная серия	Модель	Объем насоса ml/r	Номинальное давление МПа	Скорость r/min	Входная мощность kw	Вес kg
DP1	YB-D 4	4	10	1450	1,5	5,3
	YB-D 6,3	6,3			2,3	
	YB-D 10	10			3,2	
	YB-D 12,5	12,5			2,6	
DP2	YB-D 16	16	10	960	3,5	8,7
	YB-D 20	20			4,2	
	YB-D 25	25			5,2	
	YB-D 31,5	31,5			6,5	
DP3	YB-D 40	40	10	960	8,1	16
	YB-D 50	50			10	
	YB-D 63	63			13	
	YB-D 80	80			16	
DP4	YB-D 100	100	10	960	20	20
	YB-D 100	100			20	

Пример условного обозначения насосов YB-D



Image not found or type unknown

Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP1

(YB-D4 YB-D6.3 YB-D10)





Image not found or type unknown

Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP2

(YB-D12.5 YB-D16 YB-D20 YB-D25)


Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP3

(YB-D31.5 YB-D40 YB-D50)

Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP4

(YB-D63 YB-D80 YB-D100)

Image not found or type unknown

