

Насос электрический для опрессовки систем отопления DSY 60A

Электрический насос для испытаний модели DSY60A предназначен для проведения гидравлических испытаний и опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов, включая запорно-регулирующую арматуру, после выполнения монтажных или ремонтных работ. Насос может применяться в качестве гидропривода различных устройств (домкратов, гидроцилиндров, струбцин, не имеющих собственного привода). Для точных гидравлических испытаний может применяться технический манометр с необходимым классом точности и пределом измерения давления (поставляется по дополнительному заказу). Технические характеристики Максимальное давление рабочей жидкости , бар (кгс/см?).....60

Тип приводаэлектрический
Напряженность питания, В.....220
Мощность двигателя, Вт400
Производительность, л/мин6
Рабочая жидкость вода, масло минеральное
Рабочая температура, °C от 5 до 80
Присоединительная G 1/2"
Габаритные размеры, мм..... 270x230x200
Масса, кг, 12КомплектацияЭлектрический насос для испытанийDSY60A в сборе – 1шт.
Всасывающий фильтр – 1шт.
Шланг – 3шт.
Манометр (для контроля давление, входит в состав изделия) – 1шт.
Паспорт с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации – 1шт.
Упаковочная тара из пластика (может использоваться как бак) – 1шт.