МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

С 12-5М-6,3 (8л.)

Очень важно обратить внимание на фото, где представлен именно насос С12-51(на фото слева) с конической формой и насос С12-5М (на фото справа) с цилиндрической формой

Насосы пластинчатые для **смазки С12 41, С12 42, С12 43, С12 44, С12 51, С12 52, С12 53, С12 54** однократного действия, нерегулируемые применяются для подачи под давлением минерального масла в смазочные системы металлорежущих станков и других машин. **Насосы С12-41, С12-42, С12-43, С12-44** выполнены с реверсируемым направлением вращения вала и постоянным направлением потока масла. **Насосы С12-51, С12-52, С12-53, С12-54** имеют постоянное направление вращения - правое (по направлению вращения часовой стрелки, если смотреть со стороны привода). Насосы работают на минеральных маслах индустриальных общего назначения по ГОСТ 20799-75, индустриальных гидравлических серии ИГП и ВНИИНП-403 по ГОСТ 16728-78, а также других марок с кинематической вязкостью от 17-213 мм?/с (сСт*) и температурой от +10 до +50° С. Класс чистоты масла не грубее 12 по ГОСТ 17216-71, тонкость фильтрации масла 25мкм. В заказе необходимо указывать типоразмер насоса С12, климатическое исполнение, категорию, например: **С12-53 УХЛ4**.
*сСт - *сантистокс*, единица измерения кинематической вязкости жидкости (1 сСт = 1 мм?/с).
Насосы С12 изготавливались с конусной установочной плоскостью.

Основные параметры насосов С12

Наименование	Объем, см?	Подача, л/мин	Давление, Мпа	Вес, кг
Насос С12-41	2	1,5	0,25	1,6
Насос С12-42	4	3,1	0,25	1,6
Насос С12-43	6,3	5,2	0,25	1,6
Насос С12-44	10	8,2	0,25	2,5
Насос С12-51	2	1,6	0,25	1,14
Насос С12-52	4	3,2	0,25	1,14
Насос С12-53	6,3	5,2	0,25	1,14
Насос С12-54	10	8,2	0,25	2,28

Габаритные и присоединительные размеры

Насосы С12-41 - С12-43



Насос С12-44



Насосы С12-51 - С12-53



Насос С12-54



Пример условного обозначения насоса пластинчатого для смазки, давление на выходе 0,25 МПа, направление вращения вала реверсируемое, рабочий объём 2,0 см?, климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом категория размещения - вентилируемые помещения, без прямого попадания лучей света и пыли ГОСТ 15150-69:
насос пластинчатый для смазки С12-41 УХЛ4