

## Фильтр всасывающий сетчатый WU 160 180 G1 1/2

## Фильтр всасывающий WU

**Фильтры всасывающие сетчатые** устанавливаются на всасывающей магистрали насоса, предназначены для очистки от механических загрязнений минеральных масел вязкостью 10-300 мм<sup>2</sup> /с при температуре окружающей среды от 10 до 55°С в гидравлических и смазочных системах металлорежущих станков и других машин.

Фильтры всасывающие сетчатые изготавливаются в 2-х исполнениях:

- 1 - без предохранительного клапана;
- 2 - с предохранительным клапаном.

| Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Предохранительный клапан | Масса, кг |
|-------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| 8-160       | 8                   | G1/4"-B       | 160                      | 2,5                       | Нет                      | 0,05      |
| 8-80        |                     |               | 80                       | 2,0                       |                          |           |
| 8-160-2     |                     |               | 160                      | 2,5                       |                          |           |
| 8-80-2      |                     |               | 80                       | 2,0                       |                          |           |
| 10-160      | 10                  | G3/8"-B       | 160                      | 10,0                      | Нет                      | 0,12      |
| 10-80       |                     |               | 80                       | 8,0                       |                          |           |
| 10-160-2    |                     |               | 160                      | 10,0                      |                          |           |
| 10-80-2     |                     |               | 80                       | 8,0                       |                          |           |
| 20-160      | 20                  | G3/4"-B       | 160                      | 40,0                      | Нет                      | 0,27      |
| 20-80       |                     |               | 80                       | 32,0                      |                          |           |
| 20-160-2    |                     |               | 160                      | 40,0                      |                          |           |
| 20-80-2     |                     |               | 80                       | 32,0                      |                          |           |
| 40-160      | 40                  | G1 1/2"-B     | 160                      | 160,0                     | Нет                      | 0,52      |
| 40-80       |                     |               | 80                       | 125,0                     |                          |           |
| 40-160-2    |                     |               | 160                      | 160,0                     |                          |           |
| 40-80-2     |                     |               | 80                       | 125,0                     |                          |           |
| 80-160      | 80                  | M80x2-7H      | 160                      | 400,0                     | Нет                      | 0,52      |
| 80-80       |                     |               | 80                       | 320,0                     |                          |           |
| 80-160-2    |                     |               | 160                      | 400,0                     |                          |           |
| 80-80-2     |                     |               | 80                       | 320,0                     |                          |           |

Таблица аналогов всасывающих фильтров WU к фильтрам - Украина

| фильтра (Украина) | Рекомендуемый аналог                         | Присоединение |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 8-80(160)         | Фильтр всасывающий сетчатый MF02 G1/4        | G 1/4         |
| 10-80 (160)       | Фильтр всасывающий сетчатый WU 16 180 G3/8   | G3/8          |
| 10-80(160)-2      | Фильтр всасывающий сетчатый WU I 16 180 G3/8 | G3/8          |
| 20-80(160)        | Фильтр всасывающий сетчатый WU 40 180 G3/4   | G3/4          |

|              |                                                  |        |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|
| 20-80(160)-2 | Фильтр всасывающий сетчатый WU I 40 180 G3/4     | G3/4   |
| 40-80(160)   | Фильтр всасывающий сетчатый WU 160 810 G 1 1/2   | G1 1/2 |
| 40-80(160)-2 | Фильтр всасывающий сетчатый WU I 160 180 G 1 1/2 | G1 1/2 |