

Распределитель 344D-E15-02

- Конструкция: золотникового типа с внешним пилотным управлением.
- Тип распределителя: 2 x 3/2 Н.О., моностабильный, с пружинным возвратом.
- Пневматическое подключение: G1/4".
- Питание пилотов: внешнее M5.
- Соленоиды: мод. A7*/U7*/G7*/A8*/H8*/G9*.
- Разъемы: 122-800, 124-800.
- Рабочее давление: - 0,9 ... 10 бар.
- Давление управления: 1,4 ... 10 бар.
- Расход воздуха: 1050 Нл/мин.
- Рабочая температура: 0 ... 60°C.
- Температура окружающей среды: 0 ... 50°C.
- Материал корпуса: алюминий.
- Материал золотника: нержавеющая сталь.
- Уплотнения: NBR
- Установка: в любом положении.
- Распределители Camozzi мод. 334D, 338D, 344D и 348D имеют небольшие габаритные размеры и поставляются в версиях нормально закрытые (Н.З) и нормально открытые (Н.О) в исполнении с пружинным возвратом, то есть при снятии электрического сигнала с катушки распределитель автоматически переключается в начальное положение. Для поддержания распределителя в переключенном положении необходимо постоянно удерживать сигнал на катушке.
- Особым отличием распределителей мод.334D, 338D, 344D и 348D является то, что в одном корпусе совмещены два моностабильных распределителя со схемой 2x3/2 лин./поз. в различных комбинациях. Данное техническое решение позволяет существенно сэкономить пространство для монтажа распределителей, а также снизить цену по сравнению с двумя клапанами, имеющими ту же схему работы.
- Данные распределители предназначены для управления цилиндрами одностороннего действия (с пружинным возвратом), а так же в качестве пилотного распределителя для арматурных клапанов и поворотных приводов с пружинным возвратом.