

Насос для СОЖ АВ-100

Расход

100 л/мин

Pump AB-100 100 л./м. Насосы для подачи СОЖ предназначены для подачи смазочно-охлаждающая жидкость в зону обработки деталей станков. Помпы произведены из металла с применением специальных водостойких подшипников. Качественная помпа-сож имеет разный диапазон подачи жидкости от 6 до 200 литров в минуту и при этом низкий уровень шума, и работают от сети ~380В возможно ~220В. Насос применяется на китайских производствах для подачи СОЖ в рабочую зону токарных, фрезерных, шлифовальных станков при изготовлении деталей. Насосы работают на смазывающе-охлаждающих жидкостях и минеральных маслах вязкостью 1-90 мм²/с при температуре рабочей жидкости 10-50°C и температуре окружающей среды 1-55°C. Концентрация загрязнённости рабочей жидкости — не более 5г/л. Размер загрязняющих частиц не более 0,5мм.



AB-6

AB-12

AB-15

AB-18

AB-25

AB-25D



AB-50

AB-100

AB-200

Характеристики насоса (pump) AB-100

Модель	Мощность W	Напряжение	Макс. подача
AB-6	40	380V	6
AB-12	40	380V	12
AB-18	60	380V	18
AB-25	90	380V	25
AB-50	120	380V	50
AB-100	250	380V	100
AB-200	450	380V	200
AB-220	550	380V	220

Габаритные размеры насоса (pump) AB-100

