

Соединитель 6593 6-1/4

- Наружная резьба: M12x1.
- Внутренняя резьба: G1/4".
- Наружный шестигранник под ключ: 17 мм.
- Подвижная гайка под ключ: 17 мм.
- Макс. расстояние между шестигранником и гайкой: 6,5 мм. (минимально 2 мм)
- Общая высота: 26 мм.
- Рабочее давление: -0,8 ÷ 16 бар.
- Рабочая температура: -20° ÷ 80°C.
- Материал: латунь OT58 покрытая никелем.
- Материал уплотнения: NBR.
- Трубки для присоединения: полиуретан, полиэтилен, полиамид, полиэстер, PTFE.
- Внешний Ø трубок: Ø6, 8, 10.
- G - резьба трубная цилиндрическая ISO 228.

Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубки. Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.