

Фитинг 5450 6/4

- Пневмотрубка наруж./внутр: 6/4 мм
 - Накидная гайка под ключ: 12 мм
 - Наружный шестигранник под ключ: 12 мм
 - Общая длина: 35 мм
 - Рабочее давление: - 0,99 ... 12 бар
 - Номинальное давление: 6 бар
 - Рабочая температура: 0° ... +80°C
 - Материал: никелированная латунь OT58
 - Уплотнение: NBR
- Быстроразъемные соединения Samozzi серии 5000 (куплунги) применяются, как правило, для подключения и отключения переносного пневматического инструмента и различных приспособлений к трубопроводу со сжатым воздухом, без отключения давления. Это экономит значительное количество времени.
- Куплунги состоят из 2-х элементов: замка с обратным клапаном и фиксатором, а также ключа. Сжатый воздух подается со стороны замка, который перекрывает магистраль при отсутствии в нем ключа и открывает ее при установленном ключе. Ключ нажатием на него легко фиксируется в замке и вынимается из него при нажатии на подвижную муфту.
- Третья цифра в обозначении модели (5 или 8) показывает условный проход (5 или 7 мм). Модели, имеющие одинаковую третью цифру, соединяются вместе. Замок (мама) и ключ (папа) заказываются отдельно.