

Фитинг 5850 6/4

- Пневмотрубка наруж./внутр: 6/4 мм
- Условный проход:: 5 мм.
- Накидная гайка под ключ: 12 мм
- Наружный шестигранник под ключ: 12 мм
- Общая длина: 111,5 мм
- Рабочее давление: - 0,99 ... 12 бар
- Номинальное давление: 6 бар
- Рабочая температура: 0° ... +80°C
- Материал: никелированная латунь OT58
- Уплотнение: NBR
- Быстроразъемные соединения Camozzi серии 5000 (куплунги) применяются, как правило, для подключения и отключения переносного пневматического инструмента и различных приспособлений к трубопроводу со сжатым воздухом, без отключения давления. Это экономит значительное количество времени.
- Куплунги состоят из 2-х элементов: замка с обратным клапаном и фиксатором, а также ключа. Сжатый воздух подается со стороны замка, который перекрывает магистраль при отсутствии в нем ключа и открывает ее при установленном ключе. Ключ нажатием на него легко фиксируется в замке и вынимается из него при нажатии на подвижную муфту.
- Третья цифра в обозначении модели (5 или 8) показывает условный проход (5 или 7 мм). Модели, имеющие одинаковую третью цифру, соединяются вместе. Замок (мама) и ключ (папа) заказываются отдельно.