

Насос-мотор РМНА 125/35

Насосы-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый типа РМНА 125/35 предназначен для работы в режиме нерегулируемого насоса или гидромотора в гидросистемах различных машин и агрегатов.

Технические параметры РМНА 125/35

Параметры	насос	мотор
Рабочий объем (см3)	125	125
Номинальная частота вращения (с-1 (об/мин))	25 (1500)	25 (1500)
Номинальная подача (л/мин)	178	
Номинальный расход (л/мин)		197.4
Номинальное давление на выходе (МПа)	32	
Давление на входе (МПа)		32
Номинальная мощность (кВт)		
Потребляемая (не более)	102.3	
Эффективная (не менее)		93.3
Номинальный крутящий момент (Н*м)	60.5	60.5
Масса (кг)	70	70

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение РМНА 32/35 РМНА 63/35 РМНА 125/35 РМНА 250/35

L1	327	374	470	581
L2	65	74,9	99,8	120

L3	5	6	6	8
L4	17	20	25	32
L5	10	69,5	84,5	100
L6	47	57	71	87
L7	149	186	229	290
B1	8	10	14	16
B2	144	172	220	268
B3	169	202	257	316
B4	246	290	372	440
H1	-	191,5	232,5	271,5
H2	119	142	182	220
H3	126	150	192	232
H4	94	112	142	174
H5	31	38	48,5	59
D1	28	35	45	55
D2	K1/2"	K1/2"	K1"	K1 1/4"
D3	23	28	35	52
D4	34	40	51	68
D5	11	14	18	21
D6	105	125	155	195

