Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос 50HP63

Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР и 50НС

Насосы предназначены для применения в гидроприводах, соответствующих требованиям ГОСТ 17411-81. Насосы работают на чистом минеральном масле вязкостью 21...256 мм2/с при температуре 10...50оС и тепературе окружающей среды 0... 50оС согласно ГОСТ 15150-69. Для обеспечения чистоты рабочей жидкости рекомендуется для насосов применять фильтры с номинальной тонкостью фильтра не более 25 мкм. Рекомендуемые марки масел ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78: ИГП18, ИГП30 ТУ 3810.1413-78: И20...И40А ГОСТ 20799-88. При эксплуатации насосы погружаются в рабочую жидкость. По заказу потребителя могут быть изготовлены в непогружаемом состоянии. Насосы выпускаются в климатическом исполнении УХЛ и 0, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Насос НА 4/32 Насос НА 16/32 Насос НА 32/32

Параметры насоса	**50HP-4 50HC-4**	**50HP-6,3 50HC-6,3**	**50HP-8 50HC-8**	**50HP-10 50HC-10**	**50HP-14 50HC-14**	**50HP-16 50HC-16**	**50HP-32 50HC-32**	**50HP-63 50HC-63**
Количество отводов	1	1	1	1	1	1	1	1
Ном. подача радиально-поршневого насоса, л/мин	5,5	8,6	11	13,2	19,3	22	44,1	80
Частота вращения, об/мин, номинальная	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Частота вращения, об/мин, максимальная	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Частота вращения, об/мин, минимальная	300	300	300	300	300	300	300	300
Давление на выходе ном. / макс., МПа	50 / 63	50 / 63	50 / 63	50 / 63	50 / 63	50 / 63	50 / 63	50 / 63
Давление на входе, МПа, минимальное	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Давление на входе, МПа, максимальное	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05
Коэффициент подачи, не, менее	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,91

Масса насоса 50НР / 50 НС, кг	19 / 23,5	19 / 23,5	24 / 28,5	33 / 37,5	33 / 37,5	39 / 43,5	39 / 43,5	77 / 81,5

Насоса 50 НР, 50 НС	**Аналог**
Насос 50 НР 4	Насос НПР 4/50
Насос 50 НР16	Насос НПР 16/50
Насос 50 НР32	Насос НПР 32/50
Насос 50 НР32/2	Насос НПР16х16/50
Насос 50 НС 4	Насос НПР 4/50
Насос 50 НС 16	Насос НПР 16/50
Насос 50 НС 32	Насос НПР 32/50
Насос 50 НС 32/2	Насос НПР16х16/50

новые, гарантия, любые количества Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР 50НР 4 П 50НР 6,3 50НР14 50НР16 50НР32 50НР32/2 50НР 63 50НР 125/2 50НР 500К Насос радиально-поршневой регулируемый типа 50НРР 50НРР125 Д1 50НРР250 Р 50НРР 500Д1К (на лапах) 50НРР 500РК (на лапах) 50НРР 500Р (фланец) Насосы секционные нерегулируемые типа 50НС А 50НС-14-11П(с эл./дв.) А 50НС-16-11П(с эл./дв.) А 50НС-6,3 А 50НС-32-15-1 50НС6,3 50НС-14 50НС-16 50НС-32 НС10/32-12,5/6,3 М2 НС16/32-12,5/6,3 М2 НС32/32-12,5/6,3М2