Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос 50HP63/2

Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50HP и 50HC

Насосы предназначены для применения в гидроприводах, соответствующих требованиям ГОСТ 17411-81. Насосы работают на чистом минеральном масле вязкостью 21...256 мм2/с при температуре 10...50оС и тепературе окружающей среды 0... 50оС согласно ГОСТ 15150-69. Для обеспечения чистоты рабочей жидкости рекомендуется для насосов применять фильтры с номинальной тонкостью фильтра не более 25 мкм. Рекомендуемые марки масел ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78: ИГП18, ИГП30 ТУ 3810.1413-78: И20...И40А ГОСТ 20799-88. При эксплуатации насосы погружаются в рабочую жидкость. По заказу потребителя могут быть изготовлены в непогружаемом состоянии. Насосы выпускаются в климатическом исполнении УХЛ и 0, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Насос НА 4/32 Насос НА 16/32 Насос НА 32/32

Параметры насоса	**Насос 50HP8/2 Насос 50HC8/2**	**Насос 50HP32/2 Насос 50HC32/2**	**Насос 50HP63/2 Насос 50HC63/2**
Количество отводов	2	2	2
Номинальная подача: радиально-поршневого насоса / одного отвода насоса / пластинчатого насоса, л/мин	11 / 5,5 / 17,5	44,1 / 22 / 17,5	-
Частота вращения, об/мин, номинальная	1500	1500	1500
Частота вращения, об/мин, максимальная	1800	1800	1800
Частота вращения, об/мин, минимальная	300	300	300
Давление на выходе: радиально-поршневого насоса ном. / макс. | пластинчатого насоса мин. / макс., МПа	50 / 63 | 2,5 / 6,3	50 / 63 | 2,5 / 6,3	50 / 63 | 2,5 / 6,3
Давление на входе, МПа, минимальное	-0,02	-0,02	-0,02
Давление на входе, МПа, максимальное	+0,05	+0,05	+0,05
Коэффициент подачи, не, менее	0,93	0,93	0,91
Масса насоса (без рабочей жидкости) 50HP / 50 HC, кг	24 / 28,5	39 / 43,5	77 / 81,5

новые, гарантия, любые количестваНасосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50HP 50HP 4 П 50HP 6,3 50HP14 50HP16 50HP32 50HP32/2 50HP 63 50HP 125/2 50HP 500K Насос радиально-поршневой регулируемый типа 50HPP 50HPP125 Д1 50HPP250 P 50HPP 500Д1K (на лапах) 50HPP 500PK (на лапах) 50HPP 500P (фланец) Насосы секционные нерегулируемые типа 50HC A 50HC-14-11П(с эл./дв.) A 50HC-16-11П(с эл./дв.) A 50HC-6,3 A 50HC-32-15-1 50HC6,3 50HC-14 50HC-16 50HC-32 HC10/32-12,5/6,3 M2 HC16/32-12,5/6,3 M2 HC32/32-12,5/6,3M2