МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru


Пустотелый болт 7632 02-1/4

Наружная резьба	1/4"
Размер под ключ	17мм

Пустотелый болт 7632 02-1/4 | двухуровневый болт с наружной резьбой для сборки с мод. 7610 и 7640. В комплект входят уплотнительные кольца.

Основные технические характеристики:

- Присоединение: наружная резьба G1/4";
- Общая высота: 46 мм;
- Внешний шестигранник под ключ: 17 мм;
- Резьба: G - трубная цилиндрическая;
- Рабочее давление: -0,9 ... 16 бар;
- Рабочая температура: -20 ... +60 С°;
- Материал цанги: латунь покрытая никелем;
- Уплотнительное кольцо: NBR.



РАЗМЕРЫ						
Мод.	D	H	L	S	SW	Вес (г)
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	14
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29
7632 02-3/8	G3/8	7	54	22	20	45

Присоединительная резьба: M5, M6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Приобрести **пустотелый болт 7632 02-1/4** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.