

Шестеренный насос GPM2FC022B(1:8)03

Насос шестеренный GPM2GC022B(1:8)03 отличается значительными величинами расхода даже при высоких давлениях, низким уровнем шума и продолжительным сроком службы благодаря системе балансировки нагрузки на направляющих втулках. Насос **GPM2GC022B(1:8)03** классифицируются по трем типоразмерам производительностью: 9.1, 27.9 и 87.6 см³/об и рабочими давлениями до 250 бар до 310 бар.

Насосы серии GPM могут быть скомбинированы в многосекционные агрегаты и поставляются в разных вариантах исполнения.

Основные технические характеристики:

- Номинальное давление - 280 бар;
- Пиковое давление - 310 бар;
- Высокого качества алюминиевых сплавов;
- Низкий уровень шума во всем рабочем диапазоне;
- Высокая эксплуатационная надежность;
- Длительный срок службы;
- Высокий объем КПД до 98%;
- Фланцы международных стандартов согласно SAE, ISO, DIN, ГОСТ.

Габаритные и присоединительные размеры:

GPM2	F	C	4	F	S	01
Pump Series GPM2	Pressure (bar)	Rotation	Displacement (ml/r)	Mounting flange type	Drive Shaft	Port Type
F:200	A: Anticlockwise	4	A	Omit-1:8 tape	01	n2
			R			
G:250	C: Clockwise	8	C	T	03	03
			D	P	04	04
			E	R	05	05
			F	S0	06	06
			G	S1	07	07
			J	S2	08	08
			S	S3	09	09
			U	S4	11	11
			R	S5	22	22
			M	S6	15	15
			H	K1		
			K	K2		
			N	K3		
			W	K4		
				H		

Type	Inlet	Outlet
	A	a
GPM2'004-011	G1/2	G1/2
GPM2'014-030	G3/4	G1/2

