МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Быстроразъемные соединения SH20 - мама

Внешний диаметр	8.5мм

Быстросъемное соединение для воздуха SH20 "мама" используется для соединения и разъединение пневматического инструмента, шлангов и компрессорного оборудования. При многократном использовании не изнашиваются. Могут использоваться с водой.

Технические характеристики фитинга:

- Рабочая среда: воздух, вода;
- Рабочее давление: 0-10 бар;
- Материал: никелированная (оцинкованная) сталь, уплотнения NBR;
- Размер/стандарт быстроразъемного (БРС) соединения: 1/4" (мама)/азиатский;
- Номинальный расход: 2200 нл/мин при давлении 6 бар;
- Рабочая температура: 0... +80°С (с сухим воздухом от -20°).

	SP20		PP20
	SP30		PP30
	SP40		PP40
	SF20		PF20
	SF30		PF30
	SF40		PF40
	SH20		PH20
	SH30		PH30
	SH40		PH40
	SM20		PM20
	SM30		PM30
	SM40		PM40

Резьба трубная цилиндрическая

Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Присоединительная резьба: 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 6, 8, 10, 12, 16 мм

Приобрести **Быстросъемное соединение для воздуха SH20** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.