

Фитинг с краном HVFS06-02

Под трубку	6мм
Наружная резьба	1/4"
Размер под ключ	14мм

Цанговый фитинг HVFS06-02 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона, других синтетических материалов и регулировки потока сжатого воздуха. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **HVFS06-02** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

PC, PCF, PMF – прямой цанговый фитинг,
PB, PD – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PX – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PH, PL, PLL – угловой цанговый фитинг,
HVFS – фитинг цанговый с отсечным краном,
RHF – угловой фитинг, резьба-цанга,
PKB – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

Фитинг цанговый с отсечным краном - HVFS06-02 | трубка и наружная резьба (Резьба-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм):

	A	B	C	D	E	F	G	S
HVFS06-01	59	40	18	6	4	17	1/8"	14
HVFS06-02	59	40	18	6	4	17	1/4"	14
HVFS06-03	62	40	18	6	4	17	3/8"	17
HVFS08-01	59	40	18	8	4	17	1/8"	14
HVFS08-02	60	40	18	8	4	17	1/4"	14
HVFS08-03	62	40	18	8	4	17	3/8"	17
HVFS08-04	62	40	18	8	4	17	1/2"	21
HVFS10-02	71	43	21,5	10	4	21	1/4"	19
HVFS10-03	71	43	21,5	10	4	21	3/8"	19
HVFS10-04	72	43	21,5	10	4	21	1/2"	21
HVFS12-02	71	43	21,5	12	4	21	1/4"	19
HVFS12-03	71	43	21,5	12	4	21	3/8"	19
HVFS12-04	72	43	21,5	12	4	21	1/2"	21

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг HVFS06-02** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).