Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Фитинг-прямой PCF8-03

Под трубку	8мм
Внутренняя резьба	3/8"
Размер под ключ	21

Цанговый фитинг PCF8-03 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой.Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PCF8-03** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

PC, PCF, PMF – прямой цанговый фитинг,
PB, PD – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PX – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PH, PL, PLL – угловой цанговый фитинг,
HVFS – фитинг цанговый с отсечным краном,
PHF– угловой фитинг, резьба-цанга,
PKB – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

Фитинг прямой PCF8-03 | трубка - внутренняя резьба (Резьба-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).
Материал: металл

Материал: металл.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	D	G	S
PCF4-M5		4	M5	
PCF4-01	22	4	1/8"	14
PCF4-02	25	4	1/4"	17
PCF6-M5		6	M5	
PCF6-01	23.5	6	1/8"	14
PCF6-02	26.5	6	1/4"	17
PCF6-03	27.5	6	3/8"	21
PCF6-04	29.5	6	1/2"	24
PCF8-01	25.5	8	1/8"	14
PCF8-02	28.5	8	1/4"	17
PCF8-03	29.5	8	3/8"	21
PCF8-04	31.5	8	1/2"	24
PCF10-01	29.5	10	1/8"	17
PCF10-02	32.5	10	1/4"	17
PCF10-03	33.5	10	3/8"	17
PCF10-04	35.5	10	1/2"	24
PCF12-02	33	12	1/4"	21
PCF12-03	34	12	3/8"	21
PCF12-04	36	12	1/2"	24
PCF14-03		14	3/8"	
PCF14-04		14	1/2"	
PCF16-03		16	3/8"	
PCF16-04		16	1/2"	

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	**Число ниток N на 1"**	**Шаг резьбы S, mm**	**Наружный диаметр резьбы, мм**	**Средний диаметр резьбы, мм**	**Внутренний диаметр резьбы, мм**
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг PCF8-03** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.