

Фитинг-угловой РН8-02

Под трубку	8мм
Наружная резьба	1/4"
Размер под ключ	17мм

Цанговый фитинг РН8-02 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **РН8-02** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технопластика либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербута.

Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

РС, РСF, РМF – прямой цанговый фитинг,
РВ, РD – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
РХ – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
РН, РL, РLL – угловой цанговый фитинг,
НVFS – фитинг цанговый с отсечным краном,
РНF – угловой фитинг, резьба-цанга,
РKB – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

Фитинг-угловой РН8-02 | трубка и наружная резьба (Резьба-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

Материал:
пластик.

Эта таблица является ориентировочной.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	G	S
RNF4-M5				4	M5	
RNF4-01				4	1/8"	12
RNF4-02				4	1/4"	17
RNF6-M5				6	M5	
RNF6-01				6	1/8"	12
RNF6-02				6	1/4"	17
RNF6-03				6	3/8"	21
RNF6-04				6	1/2"	
RNF8-01				8	1/8"	12
RNF8-02				8	1/4"	17
RNF8-03				8	3/8"	21
RNF8-04				8	1/2"	24
RNF10-01				10	1/8"	12
RNF10-02				10	1/4"	17
RNF10-03				10	3/8"	21
RNF10-04				10	1/2"	24
RNF12-02				12	1/4"	17
RNF12-03				12	3/8"	21
RNF12-04				12	1/2"	24
RNF14-03				14	3/8"	
RNF14-04				14	1/2"	
RNF16-03				16	3/8"	
RNF16-04				16	1/2"	

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг РН8-02** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).