

## Фитинг-угловой с дросселем SC6-04

Под трубку

6мм

Наружная резьба

1/2"

**Цанговый фитинг SC6-04** предназначен для фиксации и регулировки давления в пневматических пластиковых трубках из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **SC6-04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутаана.

### Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

**PC, PCF, PMF** – прямой цанговый фитинг,  
**PB, PD** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,  
**PX** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,  
**PH, PL, PLL** – угловой цанговый фитинг,  
**HVFS** – фитинг цанговый с отсечным краном,  
**PHF** – угловой фитинг, резьба-цанга,  
**PKB** – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг-угловой с дросселем SC6-04** | трубка и наружная резьба (Резьба-цанга) с обратным клапаном.

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

Схема





ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм):

|          | A  | B  | C  | D  | G    |
|----------|----|----|----|----|------|
| SE 4-M5  | 29 | 37 | 32 | 4  | M5   |
| SE 4-01  | 35 | 39 | 29 | 4  | 1/8" |
| SE 4-02  | 44 | 49 | 34 | 4  | 1/4" |
| SE 6-M5  | 29 | 37 | 32 | 6  | M5   |
| SE 6-01  | 38 | 42 | 32 | 6  | 1/8" |
| SE 6-02  | 43 | 48 | 35 | 6  | 1/4" |
| SE 6-03  | 49 | 54 | 37 | 6  | 3/8" |
| SE 8-01  | 38 | 42 | 32 | 8  | 1/8" |
| SE 8-02  | 43 | 48 | 35 | 8  | 1/4" |
| SE 8-03  | 48 | 55 | 40 | 8  | 3/8" |
| SE 8-04  | 54 | 60 | 46 | 8  | 1/2" |
| SE 10-01 | 36 | 41 | 36 | 10 | 1/8" |
| SE 10-02 | 42 | 48 | 40 | 10 | 1/4" |
| SE 10-03 | 49 | 54 | 43 | 10 | 3/8" |
| SE 10-04 | 53 | 58 | 48 | 10 | 1/2" |
| SE 12-02 | 42 | 48 | 40 | 12 | 1/4" |
| SE 12-03 | 49 | 54 | 43 | 12 | 3/8" |
| SE 12-04 | 54 | 60 | 50 | 12 | 1/2" |



| Резьба трубная цилиндрическая |                           |                        |                                   |                                  |                                     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток<br>N<br>на 1" | Шаг<br>резьбы<br>S, mm | Наружный<br>диаметр<br>резьбы, мм | Средний<br>диаметр<br>резьбы, мм | Внутренний<br>диаметр<br>резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                        | 0,907                  | 9,729                             | 9,148                            | 8,567                               |
| G1/4"                         | 19                        | 1,337                  | 13,158                            | 12,302                           | 11,446                              |
| G3/8"                         | 19                        | 1,337                  | 16,663                            | 15,807                           | 14,951                              |
| G1/2"                         | 14                        | 1,814                  | 20,956                            | 19,754                           | 18,632                              |
| G3/4"                         | 14                        | 1,814                  | 26,442                            | 25,281                           | 24,119                              |
| G7/8"                         | 14                        | 1,814                  | 30,202                            | 29,040                           | 27,878                              |
| G1"                           | 11                        | 2,309                  | 33,250                            | 31,771                           | 30,292                              |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг SC6-04** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).